



DEWMARK
CONTROL

CRG 34 AL

Технические данные

МАТЕРИАЛ



Алюминий EN AW 6060T6
EPDM

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

9005 7035 1015



УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ



Профиль	A (мм)	W (мм)	H (мм)	Mx (мм)
CRG 34/5 (8) ¹ /30 AL	5 / 8 ¹	9 / 12	30	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /40 AL	5 / 8 ¹	9 / 12	40	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /50 AL	5 / 8 ¹	9 / 12	50	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /60 AL	5 / 8 ¹	9 / 12	60	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /70 AL	5 / 8 ¹	9 / 12	70	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /80 AL	5 / 8 ¹	9 / 12	80	2 (+1/-1)

¹ – Ширина EPDM вставки на выбор 5 или 8 мм



DEWMARK
CONTROL

CRG 34 SS

Технические данные

МАТЕРИАЛ



Сталь AISI 304
EPDM

ДЛИНА

2,5 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

9005 7035 1015



УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ



Профиль	A (мм)	W (мм)	H (мм)	Mx (мм)
CRG 34/5 (8) ¹ /30 SS	5 / 8 ¹	8 / 11	30	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /40 SS	5 / 8 ¹	8 / 11	40	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /50 SS	5 / 8 ¹	8 / 11	50	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /60 SS	5 / 8 ¹	8 / 11	60	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /70 SS	5 / 8 ¹	8 / 11	70	2 (+1/-1)
CRG 34/5 (8) ¹ /80 SS	5 / 8 ¹	8 / 11	80	2 (+1/-1)

¹ – Ширина EPDM вставки на выбор 5 или 8 мм